


Robu / JS PUMP Pompwijzer - JS & JST.

Selecteer het juiste type voor uw toepassing.

www.robupompen.nl



universeel	specificaties	MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM KW	PERS.	AMP.	CODE	PRIJS	
type JS & JST  110, 230 & 400Volt Geschikt voor... <ul style="list-style-type: none"> • schoon water • vuil water • bouwputten • zwembaden 	Kenmerken: Type JS & JST "schoon" water dompel-pompen kunnen schoon en lichtveront-reinigde vloeistoffen verpompen. Asafdichting: Bij types vanaf JS-250 een dichtring + dubbele koolstof - siliciumcarbide - NBR seal in aparte oliekamer. Opstarten: Voorzien van separate start- en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp' Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van een thermische motorbeveiliging.	110 & 230Volt modellen:										
		110 & 230Volt modellen:										
		JS-150 MAN	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149
		JS-150 A	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149A
		JS-150 MA	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149AG
		JS-150 RE	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149RE
		JS-250 MAN	230V	12,5	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200
		JS-250 A	230V	12,5	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200A
		JS-250 MA	230V	12,5	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200AG
		JS-250 RE	230V	16,2	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200RE
		JS-400 MAN	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	011-400
		JS-400 A	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	011-400A
		JS-400 MA	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	011-400AG
		JS-400 RE	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	6,80	011-400RE
		JS-750 MAN	230V	27	480 X 195 X 285	1,20	0,75	400/15	0,75	2"	6,80	011-750
		JS-750 A	230V	27	480 X 195 X 285	1,20	0,75	400/15	0,75	2"	6,80	011-750A
		JS-1500 MAN	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	500/17	1,50	3"	12,0	011-760
		JS-1500 A	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	500/17	1,50	3"	12,0	011-760A
		JS-1500 H	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	450/22	1,50	2"	12,0	011-764
		JS-1500 HA	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	450/22	1,50	2"	12,0	011-764A
		400 Volt modellen:										
		JST-04 2"	400V	14	370 X 145 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	1,80	011-004
		JST-08 2"	400V	24	420 X 190 X 260	1,20	0,75	380/15	0,75	2"	1,80	011-008 2"
		JST-08 3"	400V	24	420 X 190 X 280	1,20	0,75	380/15	0,75	3"	3,20	011-008 3"
		JST-15 3"	400V	28	440 X 190 X 280	2,20	1,50	500/18	1,50	3"	3,20	011-015
		JST-22 3"	400V	39	510 X 220 X 315	3,50	2,20	850/20	2,20	3"	4,60	011-022
		JST-37 4"	400V	44	525 X 220 X 320	5,00	3,70	1050/31	3,70	4"	7,90	011-037
		JST-55 4"	400V	66	640 X 280 X 500	7,50	5,50	1800/22	5,50	4"	11,50	011-055
		JST-75 6"	400V	76	720 X 280 X 500	12,00	7,50	2000/31	7,50	6"	15,20	011-075
		JST-15H 2"	400V	27	420 X 190 X 250	2,20	1,50	450/23	1,50	2"	3,20	011-019
		JST-22H 2"	400V	40	510 X 220 X 315	3,50	2,20	650/30	2,20	2"	4,60	011-023
		JST-37H 2"	400V	45	525 X 220 X 320	5,50	3,70	850/35	3,70	2"	7,90	011-039
		JST-55H 3"	400V	66	640 X 280 X 500	7,50	5,50	1050/32	5,50	3"	11,50	011-057
		JST-75H 4"	400V	76	720 X 280 X 500	12,00	7,50	1600/40	7,50	4"	15,20	011-077
		Professionele pompen JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties										
		Begrippenlijst. MAN = Manueel, handmatig AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter AGMA = (Automaat) met AGMA elektromagnetische staaflotter RE = (Automaat) met REKA2000 elektromagnetische niveaugelaar										



* Bruto adviesverkooprijzen af fabriek en excl. verzendkosten en BTW.

REV. 710 .01