

Robu / JS PUMP Pompwijzer - JS(S)-SUS & JST(S)-SUS.

www.robupompen.nl



Selecteer het juiste type voor uw toepassing.

RVS316

specificaties

MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM	KW	PERS.	AMP.	CODE	PRIJS
-------	----	--------------	----	----	-------	----	-------	------	------	-------

type JS & JST-S



110, 230 & 400Volt

Geschikt voor...

- schoon water
- vuil water
- chemicalien*
- mest/stro

Kenmerken:

Type JS(S) SUS & JST(S) SUS zijn uitgevoerd in RVS316 en geschikt voor verpompen van schoon en licht verontreinigd water in industriële, agrarische en nautische sector (zeewater).

Asafdichting:

Dubbele siliciumcarbide seal met viton o-ring in aparte oliekamer.

Opstarten:

Voorzien van separate start- en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp'

Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en uitgevoerd met een thermische motorbeveiliging.

Type S heeft een enkelkanaals-waaijer uit gegoten RVS316.

Optie voor vaste opstelling:

voetbochtkoppeling losse aansluit/controlekast met niveauregeling

- slijtvast,
- duurzame constructie
- 99% recyclebaar
- onderhoudsvriendelijk

Professionele pompen

JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties

110 & 230Volt modellen:

JS-400 SUS M	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	250/12	0,40	2"	3,80	011-405
JS-750S SUS M	27	480 X 195 X 285	1,20	0,75	380/15	0,75	2"	6,80	011-750SUS

400 Volt modellen:

JST-22 S SUS 3"	49,8	565 X 240 X 405	3,50	2,20	1000/21	2,20	3"	5,00	011-022SUS
JST-55 S SUS 4"	76,0	730 X 420 X 740	7,50	5,50	1800/19	5,50	4"	11,50	011-055SUS
JST-75 S SUS 4"	86,0	750 X 420 X 740	12,00	7,50	2200/22	7,50	4"	16,00	011-075SUS

* Doorlaat vaste delen per model

- JS-750 S - 21mm vaste delen doorlaat
- JST-22 S - 44mm vaste delen doorlaat

• JST-55 S - 55mm vaste delen doorlaat

- JST-75 S - 55mm vaste delen doorlaat



ISO 9001

Begrippenlijst.

(M)AN = Manueel, handmatig
 AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter

REV. 710 .01

* Bruto adviesverkooprijzen af fabriek en excl. verzendkosten en BTW.