


Robu / JS PUMP Pompwijzer - RS, RS-AL, RST & RST AL www.robupompen.nl

Selecteer het juiste type voor uw toepassing.



rvs/topuitlaat	specificaties	MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM	KW	PERS.	AMP.	CODE	PRIJS	
 <p>type RS & RST</p> <p>110, 230 & 400Volt</p> <p>Geschikt voor...</p> <ul style="list-style-type: none"> • schoon water • vuil water • bouwputten 	<p>Kenmerken: Type RS & RST "vuil" water dospel-pompen kunnen schoon en "vuil" water verpompen (met zand).</p> <p>Asafdichting: Dubbele koolstof - siliciumcarbide - NBR seal in aparte oliekamer. Bovenuitlaat dus optimale koeling bij pompen in laag niveau.</p> <p>Materiaal: Voorzien van gietijzeren pompwaaier en dubbele pompmantel waardoor optimale koeling. RVS pomphuis en pompas.</p> <p>Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van een thermische motorbeveiliging.</p> <p>Type H heeft een extra grote opvoerhoogte (minder liters).</p> <p>Optie voor vaste opstelling: losse aansluit/controlekast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • slijtvast, • complete range • duurzame constructie • 99% recyclebaar • onderhoudsvriendelijk <p>Professionele pompen JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties</p>	110 & 230Volt modellen:											
		RS-150 MAN	230V	12,0	370 X 167 X 167	0,25	0,15	120/7	0,15	1,25"	1,40	010-150	
		RS-150 A	230V	12,0	300 X 115 X 190	0,25	0,15	120/7	0,10	1,25"	1,40	010-150A	
		RS-150 RE	230V	12,0	300 X 115 X 190	0,25	0,15	120/7	0,10	1,25"	1,40	010-150RE	
		RS-250 MAN	230V	13,0	370 X 167 X 167	0,40	0,25	180/9	0,25	1,5"	1,90	010-250	
		RS-250 A	230V	13,0	370 X 167 X 167	0,40	0,25	180/9	0,25	1,5"	1,90	010-250A	
		RS-250 MA	230V	13,0	370 X 167 X 167	0,40	0,25	180/9	0,25	1,5"	1,90	010-250AG	
		RS-250 RE	230V	13,0	370 X 167 X 167	0,40	0,25	180/9	0,25	1,5"	1,90	010-250RE	
		RS-400 MAN	230V	14,0	370 X 167 X 167	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	010-400	
		RS-400 A	230V	14,0	370 X 167 X 167	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	010-400A	
		RS-400 MA	230V	14,0	370 X 167 X 167	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	010-400AG	
		RS-400 RE	230V	14,0	370 X 167 X 167	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	010-400RE	
		RS-550 MAN	230V	19,6	413 X 192 X 192	0,75	0,55	300/14	0,55	2"	4,50	010-550	
		RS-550 A	230V	19,6	413 X 192 X 192	0,75	0,55	300/14	0,55	2"	4,50	010-550A	
		RS-750 MAN	230V	20,0	413 X 192 X 192	1,20	0,55	350/16	0,75	2"	6,80	010-750	
		RS-750 A	230V	20,0	413 X 192 X 192	1,20	0,55	350/16	0,75	2"	6,80	010-750A	
		RS-400 AL	230V	26,0	475 X 250 X 250	0,60	0,40	800/3	0,40	4"	3,80	011-500	
		400 Volt modellen:											
		RST-06 2"	400V	18,6	420 X 190 X 190	0,75	0,55	280/12	0,55	2"	1,80	012-006	
		RST-08 2"	400V	20,0	420 X 190 X 260	1,20	0,75	380/15	0,75	2"	1,80	012-008	
RST-15 3"	400V	29,6	500 X 180 X 180	2,20	1,50	500/23	1,50	3"	3,20	012-015			
RST-22 3"	400V	52,6	530 X 250 X 250	3,50	2,20	850/20	2,20	3"	4,60	012-022			
RST-37 4"	400V	58,0	535 X 250 X 250	5,00	3,70	1200/23	3,70	4"	7,90	012-037			
RST-55 4"	400V	73,0	640 X 250 X 250	7,50	5,50	1500/25	5,50	4"	11,50	012-055			
RST-75 4"	400V	73,0	640 X 250 X 250	12,00	7,50	2200/30	7,50	6"	15,20	012-075			
RST-22H 2"	400V	52,6	530 X 250 X 250	3,50	2,20	500/25	2,20	2"	4,60	012-024			
RST-37H 2"	400V	58,0	535 X 250 X 250	5,50	3,70	650/33	3,70	3"	7,90	012-039			
RST-55H 3"	400V	73,0	600 X 250 X 250	7,50	5,50	1100/34	5,50	3"	11,50	012-059			
RST-75H 4"	400V	78,0	640 X 250 X 250	12,00	7,50	1450/38	7,50	4"	15,20	012-077			
RST-04 AL	400V	26,0	475 X 250 X 250	0,60	0,40	800/3,5	0,40	4"	3,80	011-502			
RST-08 AL	400V	30,0	475 X 250 X 250	1,20	0,75	1000/4,5	0,80	4"	1,80	011-504			
Begrippenlijst.													
MAN = Manueel, handmatig													
AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter													
AGMA = (Automaat) met AGMA elektromagnetische staaflotter													
RE = (Automaat) met REKA2000 elektromagnetische niveauregelaar													

