

JS750SKA

2" VERSNIJDENDE ENKELKANAALWAAIER POMP - 230V



230V / 50HZ ENKELKANAAL WAAIERPOMP

GEBRUIK

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

BEDRIJFSCONDITIONES

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit:	335 l/min (20,1 m ³ /h)
Opvoerhoogte:	15m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht:	29 kg
Vrachtgewicht:	30 kg
Vuildoorlaat:	21mm diameter
Afmetingen H x B x L:	530 x 190 x 310mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG met snijmes
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG
Snijmes:	Tungsten

PUMP PERFORMANCE CURVE



AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	1,2kW
Motorvermogen (P2):	750W
I nominaal:	6,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	21mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	Balvlotter

PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De SK serie pompen zijn uitgevoerd met een enkelkanaalwaaier met een versnijdend mes. Hierdoor zijn deze pompen uitstekend geschikt voor het verpompen van afvalwater met langere vezels en zachte bestanddelen. De enkelkanaalwaaier levert tevens een groot volume bij een hogere druk. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.